



CHAUFFAGE SOUFFLANT ÉLECTRIQUE • 3000W
WORKSHOP VERWARMING • 3000W

LOCSE300

MONOPHASÉ • MONOFASE



DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINEGEGEVENS

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230V-50Hz)	30W	Motorvermogen
Encombrement (LxlxH)	320 x 250 x 360 mm	Machine afmetingen
Puissance maximale	3000W ou 2580 kcal/h	Vermogen Max
Réglage puissance	30~3000 W	Vermogen
Température de sortie	85° C	Uitlaattemperatuur
Vitesse de chauffage (m³/h)	305 m³/h	Verwarmingssnelheid
Surface de chauffage à titre indicatif (m²)	25 m²	Stelde voor het gebruik van ruimte
Fonctions	Ventilateur / Chauffage	Functies
Indice de protection	IPX4	Afdichtingsnorm
Classe de protection	I	Isolatieklasse
Poids Net	4,950 Kg	Netto gewicht
Longueur du câble	1,4 m	Neetansluitkabel
Référence pour pièces détachées	550000 (+ N° vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Gencod	3661589081230	EAN-Code
Colisage (LxlxH)	325 x 260 x 375 mm	Verpakking
Poids Brut	5,5 Kg	Bruto gewicht

3000 W

- Chauffage d'appoint idéal pour l'atelier, le garage, ou le chantier.
- Appareil à usage privé ou domestique. Usage interdit autour d'une piscine, dans une salle d'eau ou une pièce de vie.
- Thermostat mécanique avec réglage de 30W à 3000W.
- Sélecteur 3 fonctions : arrêt, ventilation seule, chauffage soufflant.
- Piètement tubulaire en acier avec poignée de transport.
- Corps de chauffe orientable avec grille de protection.

- Bijverwarming ideaal voor in een atelier, garage of op een werf.
- Apparaat voor privé- of huishoudelijk gebruik. Verboden het apparaat te gebruiken in de buurt van een zwembad, in een badkamer of een woonkamer.
- Mechanische thermostaat met regeling van 30W tot 3000W.
- Instelknop met 3 functies : stilstand, enkel ventilatie, verwarming met blazer.
- Stalen buisvormige voet met draaggreep.
- Draaibaar verwarmingselement met beschermingsraster.

